



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ»**

628011 Тюменская обл., ХМАО – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 73
тел/факс.: 8(3467)362-555
e-mail: info@cpphmao.ru, <http://cpphmao.ru>

ОКТМО 71871000, ОКПО 98768388, ИНН 8601030734,
КПП 860101001, БИК 007162163, ОГРН 1078601000048
Казначейский счет 03224643718000008700
Единый казначейский счет 40102810245370000007

исх № 5701

«16» октября 2024 г.

Руководителю организации

Уважаемый Руководитель!

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр профессиональной патологии» выражает Вам свое почтение и просит предоставить ценовую информацию по поставке медицинского оборудования согласно технического задания (Приложение № 1).

Главный врач

Н.В. Ташланов

Исполнитель:
Шишелякина О.М.
Тел. 362-555 доб. 546

ЗАЯВКА ПОТРЕБНОСТИ товаров, работ, услуг на 2025 год
 АУ «Югорский центр профессиональной патологии»

Приложение 1

Общие требования:

Качественные: в соответствии с требованием к закупаемому товару.

Технические: соответствие закупаемого товара к приборам находящимся у заказчика на балансе.

Функциональные: полное соответствие требованиям к закупаемому товару.

Товар доставляется в невозвратной таре и упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и при необходимости последующем хранении. С соблюдением температурного режима.

Требования к размерам, упаковке: в соответствии с указанными фасовками, гарантийный срок не менее 12 месяцев

Требования к разрешительной документации: наличие сертификатов качества, регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, свидетельства о поверке и т.д.

Поставка осуществляется за счет Поставщика, силами Поставщика.

Место поставки: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 73, АУ «Югорский центр профессиональной патологии».

Срок поставки: 120 дней с момента заключения договора

Технические характеристики	Предмет договора (наименование потребности)	Ед.и зм.	Всего
1	2		
Автоматический наружный дефибриллятор с принадлежностями	Управление: автоматическое Форма волны тока дефибрилляции Двухфазная прямоугольно -трапециидальная Выбор величины заряда Автоматический предварительно запрограммированный выбор (120 Дж, 150 Дж, 200 Дж) Время зарядки Менее 10 сек Самопроверка работоспособности и зарядки батарей Непрерывно при работе	шт.	1
Тонометр автоматический	Наименование прибора: Цифровой измеритель артериального давления и частоты пульса Технология измерения: Intellitronics Способ измерения: осциллометрический Экран: жидкокристаллический Диапазон измерения давления: от 20 до 280 мм рт.ст. Диапазон измерения частоты пульса: от 40 до 200 уд./мин.	шт.	4

3	Система (стационарная ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями (линейный, конвексный, фазированный, полостной датчики)	21.5 " LED монитор высокого разрешения Командный сенсорный экран 13.3 дюйма, с технологией распознавания жестов и регулируемым углом наклона Панель управления с электрическим приводом с регулировкой по высоте и повороту Специализированный держатель для внутриполостного датчика Гибридный жесткий диск (128GB SSD & 1TB HDD), DVDR/W, USB-порты Центральная блокировка перемещения и поворота	шт.	1
4	Термометр для холодильников и морозильных камер	Термометр используется для измерения температуры в холодильных камерах медицинского, промышленного и бытового назначения. Диапазон измерения: -30...+40 °C Цена деления: 1 °C Термометрическая жидкость: керосин Наличие поверки: ОБЯЗАТЕЛЬНО	шт.	16
5	Термогигрометр	Количество и напряжение элементов питания 1x9V Элементы питания Крона(6LR61;6F22;6KR61) Внесен в госреестр да Поверка да Комнатный	шт.	23
6	Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи	Диапазон контролируемых температур +2...+8°C; Срок эксплуатации - 24 месяца Термоиндикатор многократного применения; Неограниченное количество перезапусков в течении срока эксплуатации; Сохранение всех температурных показателей, накопленных за период эксплуатации; Запоминание и индикация на ЖК дисплее срабатывания тревоги одного из пороговых значений или отсутствия нарушений; Ручная активация устройства; Отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании для считывания показаний с устройства; Исключение возможности фальсификации показаний ввиду нанесенного индивидуального персонализированного номера устройства; Поверка и калибровка устройства не требуется; Соответствие требованиям СанПин 3.3.2.3332-16 и федеральному закону 323-ФЗ от 21.11.2011г.	шт.	10

7	Авторефрактометр KR-800 Topcon	Режимы REF (рефрактометрии), KER (кератометрии) Дополнительные возможности Наличие встроенного принтера Режим измерения рефрактометрия Режим рефрактометрии наличие Сфера, не менее от -25D до +22D Шаг 0,12D / 0,25D Цилиндр, не менее от 0 до $\pm 10D$ Шаг 0,12D / 0,25D Угол оси цилиндра, не менее от 0 до 180 ° Шаг 1° / 5° Режим кератометрии наличие Радиус кривизны роговицы, не менее от 5 мм до 10 мм Шаг 0,01 мм Показатель преломления 1.3375 Роговичная рефракция, не менее от 33,75D до 67,50D Шаг 0,12D / 0,25D	шт.	1
8	Глюкометр	Система контроля уровня глюкозы крови, состоящая из глюкометра и тест-полосок, пригодна как для проведения самоконтроля, так и для профессионального использования. Глюкометр с батареей 10 тест-полосок Устройство для прокалывания кожи 10 ланцетов Чехол Руководство пользователя Краткая инструкция Гарантийный талон	шт.	1

9	Лампа Вуда	Лампа Вуда – прибор, генерирующий длинные световые волны ультрафиолетового диапазона, находящиеся на границе видимости. Лучи такого света называют мягкими, для того чтобы их увидеть необходимо использовать люминесценцию. Длина волн составляет 360-370 нанометров. - увеличение лупы, крат 2-х; - питание от сети переменного тока, В / Гц 220 / 50; - суммарная мощность ламп, Вт 18; - широкий спектр применения; - диагностика состояния кожи в домашних условиях- при витилиге, микропории и в дерматологии итд.; - в криминалистке: для обнаружения следов крови, слюны, мочи и других веществ; - люминесцентный анализ качества продуктов питания; - проверка денежных купюр на наличие люминесцирующих меток и красок; - компактность- Малогабаритность; - размер: 160x200x50 см; - масса прибора: 1 кг. Комплектация:	шт.	1
10	Термометр бесконтактный инфракрасный	Бесконтактное измерение Не потревожит ребенка даже во время сна. Индикация правильного расположения Сигнал датчика подскажет правильное расстояние для точного измерения. 0-1000С - диапазон измерений Широкий диапазон измерений от 0 до 1000С для контроля температуры тела, а также воздуха или жидкости. Подсказывающий дисплей Просто и понятно: специальные символы на дисплее помогают правильно провести измерение. Сделан из безопасных материалов Термометр сделан из безопасного пластика и не содержит ртути и стекла. Память на 10 измерений Позволит отследить динамику температуры. Ночная подсветка дисплея Подсветка дисплея делает измерение удобным даже ночью. Мягкий свет	шт.	19
11	Пульсоксиметр с поверкой	Тип дисплея: цветной Тип батареек: AAA 1,5 В Автовключение после окончания использования через 8 секунд Индикатор заряда батареи на дисплее Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее Цифровое отображение пульса на дисплее Вес нетто (сд) 48 г	шт.	2